Technisches Datenblatt

intAct Bike-Power Classic

Geschlossene Blei-Säure-Batterie | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsarm

Artikel-Nr.

00211S

Japancode

6N2-2A-4

Nennspannung	6V
Nennkapazität	2 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	10 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	70 x 47 x 96 mm
Gewicht	0,7 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	
Entgasung	**1**

Einsatzgebiete

Leistungsstark und nachhaltig

Die solide Batterie ohne Schnick-Schnack liefert hohe Startströme, erreicht mit regelmäßiger Wartung eine lange Lebensdauer und hat hervorragende Recycling-Eigenschaften. Unsere Empfehlung für eine günstige Standard-Motorradbatterie.

- **Zuverlässige Startkraft zum hervorragenden Preis.**
- **Austausch-Empfehlung** für defekte Nass-Batterie.
- Zentrale Entgasung.
- **Nur aufrecht einbaubar,** da nicht auslaufsichere, geschlossene, nasse Batterie.

Maße



Schaltung 0



Polausführung

Entgasung 1



Stand 11.10.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49(0)8331 94444-0
Fax +49(0)8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de