



intAct Traktion-Power PzS

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit Panzerplatten | gefüllt und geladen | wartungsarm

Artikel-Nr.

12TP90

Nennspannung	12V
Nennkapazität	90 Ah (c5), 120 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	349 x 175 x 239 mm
Gewicht	29,3 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	-









Einsatzgebiete



Für stärkste Belastung


Diese Panzerplatten-Batterien sind speziell für die anspruchsvollsten Einsatzwecke entwickelt worden. Ob als Antriebsbatterie im Mehrschichtbetrieb, in Arbeitsbühnen für den Außeneinsatz oder als Speicherbatterie in kleineren Solar- oder Windkraftanlagen — diese Batterien trotzen den widrigsten Bedingungen. Unsere Empfehlung für schwerste Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an die Batterie.

- » Für schweren professionellen zyklischen Einsatz: 1.000 Zyklen nach IEC 254-1.
- » Zyklenfester als vergleichbare Standard-Blei-Säure-Batterien mit Gitterplattentechnologie.
- » Panzerplatten-Technologie: Robust und technisch ausgereift für stärkste Belastungen.
- » Besonders erschütterungsfest im unebenen Außeneinsatz. Röhrchen schützen aktives Material wie ein Panzer.
- » Hohe Lebensdauer. Auch im 2- bis 3-schichtigen Betrieb. Haltbar, sicher und zuverlässig.


Maße



Schaltung 0



Polausführung 1



Bodenleiste -

Stand 18.11.2025

