



intAct Bike-Power AGM

Verschlussene AGM-Batterie (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden) | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsfrei nach Erstbefüllung

Artikel-Nr.

50420

Japancode
YT4B-BS

Nennspannung	12V
Nennkapazität	2,3 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	50 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1.32 +/- 0,01 kg/l (25°C)
Abmessungen (LxBxH)	114 x 39 x 86 mm
Gewicht	0,9 kg
Schaltung	4
Polausführung	S-6.3
Bodenleiste	-



Einsatzgebiete



Günstiger Allrounder


Hält die Ladezyklen im saisonalen Einsatz und bei vielen Kurzstrecken etwas besser aus als gängige Nass-Batterien und startet auch dann noch zuverlässig, wenn sie nicht vollständig aufgeladen ist. Unsere Empfehlung, wenn jemand eine günstige verschlossene Motorradbatterie benötigt.

- » **Hohe Stromreserve.** Auch teilentladen noch hohe Startleistung.
- » **Rüttelfest.** Die Platten sind fest im Glasfaser-Vlies eingebettet.
- » **Wartungsfrei nach Erstbefüllung durch den Fachhandel oder die Werkstatt.** Nachfüllen ist danach nicht mehr möglich und nicht nötig, denn die dann fest verschlossene Batterie verliert durch Gasrekombination nahezu keine Flüssigkeit.
- » **Nicht gut geeignet für wiederholtes Tiefentladen** (unter 10,5 Volt).
- » Die Batterie kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt im Vlies gebunden und die Batterie nach Erstbefüllung verschlossen ist.


Maße

Kasten: 50420

Schaltung 4



Polausführung S-6.3



Bodenleiste -

Stand 04.02.2026