



intAct Bike-Power AGM

Verschlossene AGM-Batterie (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden) | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsfrei nach Erstbefüllung

Artikel-Nr.

51013

Japancode

YTX12A-BS, YT12A-BS, YT12A,

Nennspannung	12V
Nennkapazität	10 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	130 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,32 +/- 0,01 kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	150 x 87 x 105 mm
Gewicht	3,5 kg
Schaltung	1
Polausführung	I
Bodenleiste	-









Einsatzgebiete




Günstiger Allrounder


Hält die Ladezyklen im saisonalen Einsatz und bei vielen Kurzstrecken etwas besser aus als gängige Nass-Batterien und startet auch dann noch zuverlässig, wenn sie nicht vollständig aufgeladen ist. Unsere Empfehlung, wenn jemand eine günstige verschlossene Motorradbatterie benötigt.

- » Hohe Stromreserve. Auch teilentladen noch hohe Startleistung.
- » Rüttelfest. Die Platten sind fest im Glasfaser-Vlies eingebettet.
- » Wartungsfrei nach Erstbefüllung durch den Fachhandel oder die Werkstatt. Nachfüllen ist danach nicht mehr möglich und nicht nötig, denn die dann fest verschlossene Batterie verliert durch Gasrekombination nahezu keine Flüssigkeit.
- » Nicht gut geeignet für wiederholtes Tiefentladen (unter 10,5 Volt).
- Die Batterie kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt im Vlies gebunden und die Batterie nach Erstbefüllung verschlossen ist.


Maße



Schaltung 1



Polausführung J



Bodenleiste -

Stand 14.12.2025



Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. Europastraße 9 87700 Memmingen Fon +49(0)833194444-0 Fax +49(0)833194444-9 info@intact-batterien.de www.intact-batterien.de