



intact Start-Power Truck

Geschlossene Kalzium- oder Hybrid-Batterie (Ca/Ca oder Sb/Ca) | wartungsarm/wartungsfrei

Art.Nr.

60528GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	105 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	680 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	349 x 175 x 239 mm
Gewicht	25,8 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	-

Einsatzgebiete




Top-Leistung zum guten Preis

Entwickelt für Leistung und extreme Hochstromfähigkeit bei einem absolut perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nahezu alle Standard-LKWs ohne viele Zusatzeinbauten und weitere elektrische Verbraucher. Unsere Empfehlung für Standard-Anwendungen mit niedrigen Anforderungen bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.


- » **Leistungsstark und zuverlässig.**
- » **Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation** (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
- » **Wartungsfrei. Kein Nachfüllen von Wasser notwendig.**
- » **Gefüllt und geladen (GUG). Sofort einsatzbereit.**
- » **Für Trucks als Super-Heavy-Duty (SHD)** mit Glasfaservlies-Separatoren **rüttelfest V3.**
- » **30% mehr Zyklen** gegenüber herkömmlichen Nutzfahrzeuggeladen.



Maße



Schaltung 0



Polausführung 1



Bodenleiste -

Stand 03.04.2025