Technisches Datenblatt

intact Start-Power Truck

Geschlossene Kalzium- oder Hybrid-Batterie (Ca/Ca oder Sb/Ca) | wartungsarm/wartungsfrei

Art.Nr.

69089GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	190 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	1200 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	509 x 223 x 225 mm
Gewicht	45 kg
Schaltung	**4**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**B13**

Einsatzgebiete

Top-Leistung zum guten Preis

Entwickelt für Leistung und extreme Hochstromfähigkeit bei einem absolut perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nahezu alle Standard-LKWs ohne viele Zusatzeinbauten und weitere elektrische Verbraucher. Unsere Empfehlung für Standard-Anwendungen mit niedrigen Anforderungen bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- **Leistungsstark und zuverlässig.**
- **Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation** (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
- **Wartungsfrei. Kein Nachfüllen von Wasser notwendig.**
- **Gefüllt und geladen (GUG). Sofort einsatzbereit.**
- **Für Trucks als Super-Heavy-Duty (SHD)** mit Glasfaservlies-Separatoren **rüttelfest V3**.
- **30% mehr Zyklen** gegenüber herkömmlichen Nutzfahrzeugbatterien.

Maße



Schaltung 4



Polausführung 1



Bodenleiste B13



Stand 15.07.2025

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9

info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de