



intAct Bike-Power AGM

Verschlossene AGM-Batterie (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden) | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsfrei nach Erstbefüllung

Artikel-Nr.

82000

Japancode

YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YTX20HL-BS-PW, YTX20L, YTX20HL

Nennspannung	12V
Nennkapazität	18 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	280 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,32 +/- 0,01 kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	175 x 87 x 155 mm
Gewicht	6,3 kg
Schaltung	0
Polausführung	А
Bodenleiste	-









Einsatzgebiete



Günstiger Allrounder


Hält die Ladezyklen im saisonalen Einsatz und bei vielen Kurzstrecken etwas besser aus als gängige Nass-Batterien und startet auch dann noch zuverlässig, wenn sie nicht vollständig aufgeladen ist. Unsere Empfehlung, wenn jemand eine günstige verschlossene Motorradbatterie benötigt.

- » Hohe Stromreserve. Auch teilentladen noch hohe Startleistung.
- » Rüttelfest. Die Platten sind fest im Glasfaser-Vlies eingebettet.
- » Wartungsfrei nach Erstbefüllung durch den Fachhandel oder die Werkstatt. Nachfüllen ist danach nicht mehr möglich und nicht nötig, denn die dann fest verschlossene Batterie verliert durch Gasrekombination nahezu keine Flüssigkeit.
- » Nicht gut geeignet für wiederholtes Tiefentladen (unter 10.5 Volt).
- » Die Batterie kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt im Vlies gebunden und die Batterie nach Erstbefüllung verschlossen ist.


Maße



Schaltung 0



Polausführung A



Bodenleiste -

Stand 02.11.2025

