

intAct Bike-Power AGM

Verschlossene AGM-Batterie (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden) | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsfrei nach Erstbefüllung

Artikel-Nr.


82002

Japancode

YTX20CH-BS, YTX20A-BS

Nennspannung	12V
Nennkapazität	18 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	280 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,32 +/- 0,01 kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	150 x 87 x 160 mm
Gewicht	5,9 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**J**
Bodenleiste	**-**

Einsatzgebiete




Günstiger Allrounder


Hält die Ladezyklen im saisonalen Einsatz und bei vielen Kurzstrecken etwas besser aus als gängige Nass-Batterien und startet auch dann noch zuverlässig, wenn sie nicht vollständig aufgeladen ist. Unsere Empfehlung, wenn jemand eine günstige verschlossene Motorradbatterie benötigt.

- **Hohe Stromreserve.** Auch teilentladen noch hohe Startleistung.
- **Rüttelfest.** Die Platten sind fest im Glasfaser-Vlies eingebettet.
- **Wartungsfrei nach Erstbefüllung durch den Fachhandel oder die Werkstatt**. Nachfüllen ist danach nicht mehr möglich und nicht nötig, denn die dann fest verschlossene Batterie verliert durch Gasrekombination nahezu keine Flüssigkeit.
- **Nicht gut geeignet für wiederholtes Tiefentladen** (unter 10,5 Volt).
- Die Batterie kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt im Vlies gebunden und die Batterie nach Erstbefüllung verschlossen ist.


Maße



Schaltung 1



Polausführung J



Bodenleiste -

Stand 02.11.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49(0)8331 94444-0
Fax +49(0)8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de