Technisches Datenblatt

intAct Active-Power GEL

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

AP-GEL-150

Nennspannung	12V
Nennkapazität	137Ah (c5), 170 Ah (c20), 206 Ah (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	513 x 223 x 223 mm
Gewicht	44,5 kg
Schaltung	**3**
Polausführung	**1**
Bodenleiste	**-**

400–700 | VRLA | READY | EU | 99%

Einsatzgebiete

Pflegeleicht und unkompliziert

Die **intAct Active-Power GEL** Serie ist eine **absolut wartungsfreie und zuverlässige** Batterie für vielseitige Antriebs- und Versorgungsanwendungen. Mit einer Kapazität von rund **500 Zyklen** (IEC 254-1) eignet sie sich ideal für **erhöhte zyklische Einsätze.** Im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien überzeugt sie durch **längere Lebensdauer und hohe Rüttelfestigkeit.** Perfekt für **Reisebusse, Boote, Wohnmobile** .
Vorteile auf einen Blick:

- **Zuverlässig & wartungsfrei**
- **Hohe Kapazität** für zyklische Anwendungen (~500 Zyklen)
- **Längere Lebensdauer & hohe Rüttelfestigkeit**
- Ideal für **Reisebusse, Boote & Wohnmobile**
- **Sehr Auslaufsicher & sofort einsatzbereit**

Maße



Schaltung 3



Polausführung 1



Bodenleiste -

Stand 26.07.2025

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de