



intAct Block-Power

Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt in Vlies festgelegt | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

BP12-50

Nennspannung	12V
Nennkapazität	52.6 AH (c20), 50 AH (c10)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	197 x 166 x 170 mm
Gewicht	14,2 kg
Schaltung	0
Polausführung	F-M6
Bodenleiste	-

Einsatzgebiete



Für alle Fälle gewappnet


Die intAct Block-Power AGM Batterien sind vielseitig einsetzbar – ob als **Antriebs- oder Versorgungsbatterie** für Hobbyanwendungen oder für Gefahrenmelde-, USV- und Notlichtanlagen. Sie bieten eine **zuverlässige Stromversorgung** im Standby-Betrieb, sind absolut wartungsfrei, auslaufsicher und haben eine **geringe Selbstentladung**. Dank ihrer **Langlebigkeit und Leistungsstärke** gewährleisten sie höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Einsatzbereichen.

Vorteile im Überblick:


- Vielseitig einsetzbar für **Antrieb & Versorgung**
- **Langlebig & leistungsstark**
- **Zuverlässige Stromversorgung** im Standby-Betrieb
- **Wartungsfrei & auslaufsicher**
- **Geringe Selbstentladung**
- **VDS-zugelassen**




Maße



Schaltung 0



Polausführung F-M6



Bodenleiste -

Stand 02.04.2025