Technisches Datenblatt




# intAct Block-Power

Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt in Vlies festgelegt | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Artikel-Nr.

## BP6-7

| | |
|---|---|
| **Nennspannung** | 6V |
| **Nennkapazität** | 7,5 Ah (c20), 6,98 Ah (c10) |
| **Kälteprüfstrom -18°C (EN)** | - |
| **Elektrolyt** | verdünnte Schwefelsäure |
| **Elektrolytdichte** | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C) |
| **Abmessungen (LxBxH)** | 150 x 34 x 100 mm |
| **Gewicht** | 1,26 kg |
| **Schaltung** | **1** |
| **Polausführung** | **S-4.8** |
| **Bodenleiste** | **-** |




**Einsatzgebiete**





## Für alle Fälle gewappnet

Die **intAct Block-Power** AGM Batterien sind vielseitig einsetzbar – ob als **Antriebs- oder Versorgungsbatterie** für Hobbyanwendungen oder für Gefahrmelde-, USV- und Notlichtanlagen. Sie bieten eine **zuverlässige Stromversorgung** im Standby-Betrieb, sind absolut wartungsfrei, auslaufsicher und haben eine **geringe Selbstentladung.** Dank ihrer **Langlebigkeit und Leistungsstärke** gewährleisten sie höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Einsatzbereichen.


**Vorteile auf einen Blick:**

- Vielseitig einsetzbar für **Antrieb & Versorgung**
- **Langlebig & leistungsstark**
- **Zuverlässige Stromversorgung** im Standby-Betrieb
- **Wartungsfrei & auslaufsicher**
- **Geringe Selbstentladung**


**Maße**




**Schaltung 1**



**Polausführung S-4.8**




**Bodenleiste -**

Stand 01.11.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN
**Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.**
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de