Technisches Datenblatt



intAct Traktion-Power Deepcycle AGM

Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt in Vlies festgelegt | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Artikel-Nr.

DC08-170AGM-S

Nennspannung	8V
Nennkapazität	170 Ah (c5), 185 Ah (c20), 199 Ah (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	262 x 181 x 281 mm
Gewicht	36 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**F-M8**
Bodenleiste	**-**



Einsatzgebiete




Robust und ausdauernd

Die **intAct Traktion-Power Deepcycle AGM** ist eine robuste und ausdauernde Antriebsbatterie auf AGM-Basis, entwickelt für hohe Ströme und tiefe Ladezyklen im anspruchsvollen Dauereinsatz. Dank VRLA-Technologie mit im Glasfaservlies gebundenem Elektrolyt ist die Batterie absolut wartungsfrei, auslaufsicher und besonders rüttelfest. Sie überzeugt durch konstante Leistungsqualität während des gesamten Entladevorgangs und eignet sich ideal für Elektrofahrzeuge, Hebebühnen, Reinigungsmaschinen oder andere Deep-Cycle-Anwendungen. Die Batterie wird gefüllt und geladen geliefert und ist sofort einsatzbereit.


Vorteile auf einen Blick:

- Für **schwere zyklische Einsätze** und Deep-Cycle-Anwendungen
- **AGM-Technologie** für hohe Ströme und konstante Leistungsabgabe
- **Absolut wartungsfrei** dank VRLA-Technologie mit Gasrekombination
- **Hohe Rüttel- und Erschütterungsfestigkeit**
- **Auslaufsicher** und auch liegend einbaubar
- **Sehr geringe Selbstentladung** von unter 3 % pro Monat
- **Schnellere Ladeaufnahme** als nasse Blei-Säure-Batterien
- **Höhere Lebensdauer** bei zyklischer Belastung
- **Temperatur- und korrosionsresistentes Gehäuse**
- **Gefüllt und geladen** – sofort einsatzbereit


Maße



Schaltung 1



Polausführung F-M8



Bodenleiste -

Stand 22.11.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49(0)8331 94444-0
Fax +49(0)8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de