



intAct Traktion-Power Deepcycle AGM

Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt in Vlies festgelegt | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Artikel-Nr.

DC12-105AGM

Nennspannung	12V
Nennkapazität	86Ah c5, 105Ah c20, 116Ah c100
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	306 x 169 x 211 mm
Gewicht	31.6 kg
Schaltung	1
Polausführung	F-M8



Einsatzgebiete



Robust und ausdauernd

auf AGM-Basis für hohe Ströme und tiefe Ladezyklen. Unsere Empfehlung, wenn du eine ausdauernde, absolut wartungsfreie Batterie für Elektrofahrzeuge oder Hebebühnen willst.

- » **Sehr hohe Lebenserwartung.** 700 Zyklen nach IEC 254-1 für den schweren zyklischen Einsatz.
 - » **Absolut wartungsfrei.** VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
 - » **Konstante Leistungsqualität** während des gesamten Entladevorgangs auch bei hohen Strömen.
 - » **Höhere Lebensdauer** als nasse Blei-Säure-Batterie.
 - » **Kürzere Ladedauer** als nasse Blei-Säure-Batterie.
 - » **Geringe Selbstentladung.** Verliert weniger als 3 % Ladung je Monat.
 - » **Rüttelfeste AGM-Batterie** mit robusten Gittern und starken Vlies-Separatoren.
 - » **Verstärkte Gitterplatten** mit leistungsfähigerem aktivem Material **für Deep-Cycle-Anwendungen.**
 - » **Temperatur- und Korrosions-resistentes Gehäuse**
 - » **Kann auch liegend installiert werden.**
 - » **Auslaufsicher.**

Maße	Schaltung 1	Polausführung F-M8	Bodenleiste -
Kasten: DC12-105AGM			