



intAct Bike-Power GEL HVT-HD

Verschlossene GEL mit besonders komprimiert verbauten Plattenpaketen | Elektrolyt gelartig gebunden | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

GEL-HVT-02

Japancode

GYZ32HL, YB30L-B, YIX30HL-BS, YIX30L-BS, YIX30L-PW, YIX30L

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Nennspannung | 12V |
| Nennkapazität | 32 AH (c20) |
| Kälteprüfstrom -18°C(EN) | 445 A (EN) |
| Elektrolyt | verdünnte Schwefelsäure |
| Elektrolytdichte | 1,28+/- 0,01 Kg/l (25°) |
| Abmessungen (LxBxH) | 169 x 131 x 174 mm |
| Gewicht | 10,4 kg |
| Schaltung | 0 |
| Polausführung | Schraubanschluss |
| Bodenleiste | - |

Einsatzgebiete



Extrem rüttelfestes Power-Paket


Die intAct Bike-Power HVT GEL Serie bietet ideale Energieversorgung für **hubraumstarke Zweizylinder-Motorräder** wie Harleys. Der Elektrolyt in diesen **GEL-Motorradbatterien** ist gelartig gebunden, was für **absolute Auslaufsicherheit** sorgt und die Batterie besonders resistent gegenüber **Vibrationen und Erschütterungen** macht. Mit einer **höheren Startleistung** und **geringerer Selbstentladung** startet die Batterie auch nach längeren Standzeiten zuverlässig. Perfekt geeignet für **Offroad-Motorräder, Jetskis, Schneemobile** und viele weitere saisonal genutzte Fahrzeuge.

Vorteile im Überblick:


- » **Hohe Stromreserve**, auch nach längeren Standzeiten zuverlässig
- » **Extrem rüttelfest** durch kompakte Plattenpacks
- » **Robustes Gehäuse** aus schlagfestem Kunststoff für besten Schutz
- » **Geringe Selbstentladung**, ideal für saisonale Nutzung
- » **Wartungsfrei & auslaufsicher** dank GEL-Technologie
- » **Ab Werk verschlossen**, sofort einsatzbereit




Maße



Schaltung 0



Polausführung Schraubanschluss



Bodenleiste -

Stand 02.04.2025