Technisches Datenblatt




# intAct Bike-Power GEL

Verschlossene GEL-Batterie | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Artikel-Nr.

## GEL12-10L-A2

Japancode

YB10L-A2, YB10L-B, YB10L-B2, YB10L-BP

| | |
|---|---|
| **Nennspannung** | 12V |
| **Nennkapazität** | 10 Ah (c20) |
| **Kälteprüfstrom -18°C (EN)** | 210 A (EN) |
| **Elektrolyt** | verdünnte Schwefelsäure |
| **Elektrolytdichte** | 1,28 +/- 0,01 kg/l (25°) |
| **Abmessungen (LxBxH)** | 136 x 91 x 146 mm |
| **Gewicht** | 4,4 kg |
| **Schaltung** | **0** |
| **Polausführung** | **A** |
| **Bodenleiste** | **-** |




**Einsatzgebiete**




## GEL-Motorradbatterie für viele elektrische Verbraucher und ABS

Die **intAct Bike-Power GEL** Serie ist die ideale Wahl für Motorradfahrer, die auf **leistungsstarke und langlebige** Batterien setzen. Durch die **Gel-Technologie** ist der Elektrolyt gelartig gebunden, was die Batterie **absolut auslaufsicher, extrem vibrationsresistent und besonders langlebig macht.** Mit bis zu **30 % mehr Startleistung** als herkömmliche Motorradbatterien und einer **sehr geringen** Selbstentladung bleibt sie auch nach längeren Standzeiten zuverlässig. Perfekt für saisonale Fahrzeuge wie Offroad-Motorräder, Jetskis, Schneemobile oder Rasenmähertraktoren.


**Vorteile auf einen Blick:**

- **Bis zu 30 % mehr Startleistung** als herkömmliche Motorradbatterien
- **Höchste Zyklenfestigkeit,** langlebiger als Nass- oder AGM-Batterien
- **Geringe Selbstentladung,** ideal für längere Standzeiten
- **Hohe Rüttelfestigkeit** für anspruchsvolle Einsätze
- **Absolut wartungsfrei & auslaufsicher** dank Gel-Technologie


**Maße**




**Schaltung 0**



**Polausführung A**




**Bodenleiste -**

Stand 02.11.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN
**Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.**
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49(0)8331 94444-0
Fax +49(0)8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de