



intAct Marine-Power

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit verstärkten Gitterplatten | wartungsarm

Art.Nr.

MP225

Nennspannung	12V
Nennkapazität	180 AH (c5), 225 AH (c20), 250 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C(EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28+/- 0,01 Kg/l(25°C)
Abmessungen (LxBxH)	518 x 276 x 242 mm
Gewicht	57 kg
Schaltung	3
Polausführung	1
Bodenleiste	-

Einsatzgebiete




Kostenbewusste Marine-Batterie

Robuste Technologie mit guter Kapazitätsaufnahme und hohen Kapazitätsreserven für kleine Versorgungsaufgaben sowie guten Hochstromeigenschaften im leichten zyklischen Einsatz. Unsere Empfehlung für kleine Dual-Purpose-Anwendungen auf Booten.

- » **Leichter zyklischer Einsatz.** 300 Zyklen nach IEC 254-1.
- » **Verstärkte Gitterplatten** in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
- » Robuste, technisch einfache, ausgereifte Technologie für **Anwendungen mit niedrigem, zuverlässigem Strombedarf.**
- » **Ideal für den Stand-by-Betrieb.**
- » **Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.** Haltbar, sicher und zuverlässig.



Maße



Schaltung 3



Polausführung 1



Bodenleiste -

Stand 04.12.2024